




## 中心轴承型

产品特点：轴承位于轮中心位置或两侧各一个。



STT5S  
中心轴承型

订购编号示例

1 代号 - 2 齿数 - 3 匹配同步带类型  
STT5S - 20 - T5-10

1 代号	2 齿数	3 匹配同步带类型	主要尺寸								轴承尺寸		
			dr	Dr	Ds	Dfo	Dfi	A	W	S	轴承型号	D	B
STT5S	18	T5-10	8	28.65	27.8	32	22	11	16	5	69/8-2Z×1	19	6
	20	T5-10	8	31.83	31	35	24	11	16	5	69/8-2Z×1	19	6
		17						22	5	69/8-2Z×2			
	22	T5-10	10		34.25	39	27	11	16	5	6900-2Z×1	22	6
	24	T5-10	10	38.2	37.4	42	30	11	16	4	6000-2Z×1	26	8
	25	T5-10	10	39.79	39	43	32	11	16	4	6000-2Z×1	26	8
	28	T5-10	10	44.56	43.75	48	36	11	16	3.5	6200-2Z×1	30	9
		17						22	6.5				
	30	T5-10	12	47.75	46.95	51	39	11	16	3	6201-2Z×1	32	10
		17						22	6				

▲ 轴承精度等级：0 级（压入前） ▲ 轴承采用压入方式

代号	类型	材质			表面处理
		主体	挡片	轴承	
STT5S	中心轴承型	铝合金	铝合金	钢	本色阳极氧化处理